

## Указания по монтажу и уходу

Использовать для отделки внутри помещений.

Основы, на которую будут укладываться изделия, должны быть хорошо очищены от пыли, остатков старого клея, масел, краски для обеспечения хорошего сцепления с поверхностью. Основы должны быть максимально статичными и не подвержены каким-либо существенным колебаниям. Поверхности стен или стяжки должны быть ровными, без пустот или раковин и предварительно обработаны соответствующим грунтом.

**Укладку производить на клей в соответствии с инструкцией производителя клеевого состава.**



нейтральный полиуретановый  
(Soudabond EASY)



силиконовый клей  
(Soudal Нейтральный)

**Запрещается использовать клеи, имеющие в своем составе органические или неорганические растворители, а также на акриловой основе.**

Для затирки швов использовать фуги, не содержащие абразивных частиц (CERESIT CE, CERESIT CS). Избегать механических повреждений тыльной стороны.

Для подрезки изделий использовать стеклорез или плиткорез.

После укладки для мытья изделий использовать бытовые моющие средства, не содержащие абразивных материалов.

## Хранение

Изделия хранить в закрытых помещениях при температуре от 5 С до +30 С.

Изделия должны быть защищены от воздействия, кислот, щелочей, масел, органических и неорганических растворителей.

После транспортировки и хранения изделия перед монтажом должны быть выдержаны при комнатной температуре не менее 24 часов.